



# 2T

API TC

## DESCRIZIONE

Lubrificante a base minerale, di buon livello qualitativo, particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi raffreddati ad aria.

2T, grazie al suo formulato opportunamente bilanciato, assicura:

- *buon potere lubrificante ed antiusura;*
- *ridottissimi depositi nella camera di scoppio e sulle luci di scarico;*
- *massima pulizia delle candele;*
- *ottima potenza erogata dal motore.*

2T, per una facile identificazione, è colorato in rosso.

	2%	3%	4%	5%
<b>Benzina (in litri)</b>	Quantità di olio 2T (in ml / cc)			
5	100	150	200	250
10	200	300	400	500
15	300	450	600	750
20	400	600	800	1000

## **CARATTERISTICHE TIPICHE 2T**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,866	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	8,9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	64,60	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	114	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	240	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-24	°C
T.B.N.	ASTM-D-2896	1,0	mgKOH/g

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche

**LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 07.19