



**LUBRIFICANTI  
VEICOLI COMMERCIALI  
E AGRICOLTURA**

# DIESEL SPECIAL SAE 10W-40

**ACEA E6  
MB 228.51**

## **DESCRIZIONE**

**DIESEL SPECIAL SAE 10W-40** è un lubrificante a medio SAPS, formulato con basi di alta gamma per motori diesel pesanti in esercizio severo, col vantaggio di essere competitivo là dove è richiesta la specifica **ACEA E6**.

Prodotto sviluppato per far fronte alle richieste prestazionali molto stringenti della più recente normativa **Euro VI**, sul controllo delle emissioni, per mezzi che montano FAP/DPF.

**DIESEL SPECIAL SAE 10W-40** garantisce inoltre:

- *controllo ottimale delle usure in linea con i più recenti test Mack T-12 e OM646LA;*
- *eccellente pulizia dei pistoni;*
- *controllo nella prevenzione dell'ossidazione;*
- *ottime prestazioni a basse temperature per partenze a freddo ed esercizio in climi rigidi;*
- *compatibilità con biodiesel alle percentuali crescenti previste dalla normativa.*

**DIESEL SPECIAL SAE 10W-40** è stato studiato per supportare operatori di flotte miste e officine indipendenti con esigenza di un prodotto ad ampio spettro, idoneo a prestazioni per intervalli di cambio estesi secondo le prescrizioni riportate sui libretti di uso e manutenzione.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE DIESEL SPECIAL SAE 10W-40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,859	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	14,63	mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a -25°C	ASTM-D-5293	6265	cP
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	154	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	230	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-42	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: -.

**LUBRIFICANTI VEICOLI COMMERCIALI E AGRICOLTURA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 02.23