



**LUBRIFICANTI
VEICOLI COMMERCIALI
E AGRICOLTURA**

EXTRA DIESEL TURBO SAE 20W-50

API CF-4
ACEA E2
MB 228.1
MAN 271

DESCRIZIONE

Lubrificante specifico per motori diesel impiegati in autotrazione pesante.

L'**EXTRA DIESEL TURBO SAE 20W-50** si caratterizza per il suo elevato potere detergente disperdente e di protezione del motore.

I risultati più performanti si ottengono nel controllo del "bore polishing" ovvero il pericoloso fenomeno di usura che si manifesta con la presenza di aree della camicia del cilindro lucidate a specchio; ciò sarebbe causa di elevati consumi di lubrificante oltreché dinon omogenea distribuzione dell'olio con conseguente aumento dei fenomeni di usura.

La gradazione SAE 20W-50 rende il prodotto particolarmente idoneo all'uso su motori che per caratteristiche costruttive o per usura tendono a manifestare elevati consumi di lubrificante.

CARATTERISTICHE TIPICHE EXTRA DIESEL TURBO SAE 20W-50

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,881	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	19,16	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	135	
Viscosità a -15°C	ASTM-D-5293	6310	cP
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-24	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche.

LUBRIFICANTI VEICOLI COMMERCIALI E AGRICOLTURA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 03.21