



**LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

SINT FUTURE KW SAE 10W-40

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 502.00, 505.00
RENAULT RN0700/0710
PSA B71 2300

DESCRIZIONE

Lubrificante semisintetico, di aggiornatissima formulazione; è in linea con le più importanti specifiche costruttori e con i sistemi di classificazione degli oli motore ACEA e API.

L'accurato bilanciamento delle basi e la attenta selezione degli additivi assicura:

- *massima protezione del motore in qualsiasi condizione operativa;*
- *lubrificazione ottimale in qualsivoglia condizione di esercizio ed ambientale, anche nel caso di partenze con bassissime temperature esterne;*
- *bassa viscosità a freddo che consente riduzioni nei consumi di carburante (lubrificante fuel economy);*
- *bassa volatilità, con conseguenti minori consumi di olio.*

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE KW SAE 10W-40

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-4052	0,862	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	13,88	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	90,55	mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	157	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	220	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-30	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche.

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it