



**LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

SINT FUTURE MOTO 4T SAE 10W-40

**JASO MA / MA2
API SN**

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico per la lubrificazione di motocicli a quattro tempi ad elevatissime prestazioni, di ultima generazione.

Il prodotto è formulato con basi sintetiche e con un pacchetto di additivazione dedicato che garantisce massime prestazioni e protezione del motore, ottima funzionalità delle frizioni a bagno d'olio e tutela degli ingranaggi, in particolare dai fenomeni di vaiolatura/pitting.

SINT FUTURE MOTO 4T SAE 10W-40, in linea con gli standard JASO dei costruttori giapponesi di motocicli, è conforme alla classifica **JASO MA** nella categoria **MA2** che garantisce prestazioni ottimali della frizione, grazie alle particolari molecole "friction-modifier" della sua formulazione.

SINT FUTURE MOTO 4T SAE 10W-40 si pone ai massimi livelli prestazionali:

- *offre una viscosità ideale a freddo: è immediatamente pompabile all'accensione in presenza di basse temperature esterne, evitando dannosi gap di lubrificazione e quindi fenomeni di usura alla partenza;*
- *la purezza delle basi sintetiche e il potere detergente dell'additivazione assicurano massima protezione e pulizia del motore e del gruppo frizione/cambio, anche nelle più severe condizioni operative, riducendo ai minimi termini la formazione di depositi e morchie;*
- *è formulato per operare in piena sicurezza a regimi elevati ed alte temperature operative, grazie alla massima tenuta termo-ossidativa e frizionale.*

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE MOTO 4T SAE 10W-40

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-298	0,849	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	14,45	mm ² /s
Viscosità a -25°C	ASTM-D-5293	3828	cP
Indice di Viscosità	ASTM-D-270	161	
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-33	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it