



**LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

SINT FUTURE PRESTIGE SAE 0W-30

API SL
ACEA A3/B4
VW 502.00, 505.00
MB 229.5, 226.5
RENAULT RN0700/0710

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico, fluidissimo, di altissimo livello qualitativo, conforme alle più aggiornate specifiche dei Costruttori e alle più recenti classifiche motoristiche API ed ACEA. La gradazione di viscosità SAE 0W-30 lo pone ai massimi livelli della "Fuel Economy".

È indicato per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel ad iniezione diretta delle autovetture di ultima generazione, quando siano prescritte le specifiche sopra indicate.

SINT FUTURE PRESTIGE SAE 0W-30 è caratterizzato da:

- *eccezionale comportamento viscosimetrico a freddo: lubrifica immediatamente tutti gli organi meccanici anche in caso di partenze con temperature esterne inferiori a -30°C;*
- *eccezionale potere detergente e disperdente*
- *massima protezione del motore: garantisce una lubrificazione ottimale e duratura in intervalli cambio olio prolungati, secondo le prescrizioni dei diversi Costruttori;*
- *effettiva riduzione nel consumo di carburante (Fuel Economy);*
- *ridottissima volatilità, con conseguenti ridotti consumi di olio.*

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE PRESTIGE SAE 0W-30

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,844	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	12,13	mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	181	
Infiammabilità	ASTM-D-92	232	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-36	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche, descrizione, caratteristiche tipiche.

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it