



**LUBRIFICANTI  
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

# SINT FUTURE RACING SAE 5W-40

API SN/CF  
ACEA A3/B4  
MB 229.5, 229.3, 226.5  
PORSCHE A40  
GM-LL-B-025  
RENAULT RN 0700, RN 0710  
PSA B71 2296 (level)

## DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo: assicura eccezionali prestazioni motoristiche che gli consentono di superare brillantemente tutte le più aggiornate specifiche costruttori.

Ai massimi livelli delle classifiche motoristiche ACEA 2012, è la risposta a marchio Tamoil alle sempre più severe esigenze di lubrificazione dei moderni motori di autovetture alimentate a benzina o gasolio.

Il prodotto è conforme alle specifiche di importanti costruttori tra cui **Mercedes MB 229.5 e Renault** che richiedono intervalli di cambio estesi e altissime prestazioni in linea con le esigenze dei motori di ultima generazione.

**SINT FUTURE RACING SAE 5W-40** è caratterizzato da:

- *viscosità ottimale a freddo: lubrifica immediatamente tutti gli organi meccanici anche in caso di partenze con temperature esterne inferiori a -25°C;*
- *massima protezione del motore, grazie alla completa additivazione antiruggine, antiossidante ed antiusura;*
- *spiccata fluidità, con effettive riduzioni nel consumo di carburante (fuel economy);*
- *bassa volatilità, con conseguenti ridotti consumi di olio.*

## **CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE RACING SAE 5W-40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,856	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	13,91	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	171	
Infiammabilità	ASTM-D-92	228	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-39	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche, caratteristiche tipiche.

**LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it