



**LUBRIFICANTI  
VEICOLI COMMERCIALI  
E AGRICOLTURA**

# **SUPER UNIVERSAL MOTOR OIL SAE 15W-40**

**API SJ/CF  
ACEA E2, A2/B2**

## **DESCRIZIONE**

**SUPER UNIVERSAL M.O. SAE 15W-40** è un lubrificante multigrado multifunzionale, di alto livello qualitativo, al quale un'additivazione opportunamente bilanciata consente interessanti prestazioni su motori alimentati sia a gasolio, sia a benzina, sia a GPL.

L'impiego del **SUPER UNIVERSAL M.O. SAE 15W-40** assicura infatti:

- *adeguato controllo di morchie e lacche e valide caratteristiche detergenti-disperdenti per una buona pulizia del motore;*
- *spiccate caratteristiche antiusura ed elevata protezione dalla ruggine e dalla ossidazione;*
- *efficace protezione dalla corrosione anche per i motori diesel ove, per la presenza dello zolfo contenuto nel gasolio, i fenomeni possono presentarsi con maggiore aggressività.*

La gradazione di viscosità SAE 15W-40 si è dimostrata ottimale per le condizioni climatiche centro-europee in quanto assicura protezione dei motori dall'usura anche nelle partenze a freddo, pur mantenendo una viscosità adeguata a caldo.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE SUPER UNIVERSAL MOTOR OIL SAE 15W-40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,864	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	13,66	mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	92,83	mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	149	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	240	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche

**LUBRIFICANTI VEICOLI COMMERCIALI E AGRICOLTURA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 03.20