



**LUBRIFICANTI  
CAMBI AUTOMATICI  
E TRASMISSIONI**

# TAMGEAR LUBRICANT SAE 80W-90 ZD

**API GL-3**

## **DESCRIZIONE**

Lubrificante di alto livello qualitativo; dotato di elevata resistenza alla ossidazione anche in presenza di alte temperature, con una ottimale additivazione antiruggine, antischiuma e antiusura.

Assicura una ottimale adesività del film lubrificante per una valida protezione delle superfici degli ingranaggi ed è caratterizzato da un alto indice di viscosità così da operare al meglio anche in presenza di sensibili variazioni di temperatura.

È particolarmente studiato per l'impiego in cambi e differenziali d'autovetture, in scatole guida ed ultime riduzioni di macchinario agricolo, commerciale e da cantiere che, in assenza di coppia ipoide, non richiedono oli con additivazione EP.

La gradazione di viscosità SAE 80W-90 ZD è particolarmente studiata per l'uso sui gruppi cambio-differenziale delle autovetture Fiat Lancia ed Alfa Romeo che prevedano l'uso di lubrificanti con caratteristiche antiusura

## **CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR LUBRICANT SAE 80W-90 ZD**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,89	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	14,7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	148,9	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	98	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	268	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: -

**LUBRIFICANTI CAMBI AUTOMATICI E TRASMISSIONI**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 05.04