

PETRONAS GREASE LiX SYN 2/460

Grasso a base di litio complesso sintetico

PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 è un grasso al litio complesso sintetico specificamente sviluppato per cuscinetti a elevato carico ad alte temperature, in ambienti corrosivi e umidi.

Formulato con oli base sintetici migliorati con sapone al litio complesso, additivi avanzati per pressioni estreme, antiusura, antiossidanti, antiruggine e anticorrosivi. PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 garantisce eccellenti prestazioni a varie temperature, capacità di resistenza ai carichi, protezione all'usura, resistenza alle vibrazioni e ai carichi d'urto, elevato grado di stabilità meccanica migliora le prestazioni in applicazioni vibranti e prolunga gli intervalli di rilubrificazione.

PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 soddisfa o supera le specifiche dei principali settori industriali.

Applicazioni

PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 è consigliato per le applicazioni seguenti:

- Vari tipi di cuscinetti in applicazioni a velocità elevata comprensive di condizioni ad elevate e basse temperature

Nota: PETRONAS Grease LiX SYN 2/460 è consigliato per l'intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a +150 °C.

Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche	Vantaggi
Eccellenti proprietà di pompabilità	Prestazioni eccellenti dove sono richieste prestazioni a basse temperature
Eccellente capacità di resistenza ai carichi	Contiene additivi speciali che consentono al grasso di resistere a carichi pesanti senza perdere la pellicola lubrificante
Eccellente protezione nei confronti di ruggine e corrosione	Protegge le superfici dei cuscinetti da ruggine e corrosione, anche in caso di grasso contaminato con acqua
Elevata resistenza al dilavamento da acqua	Protezione dell'apparecchiatura e buona lubrificazione anche in presenza di acqua
Eccellente stabilità termica e di ossidazione	Ha un'eccellente resistenza all'ossidazione e può resistere a temperature elevate di esercizio senza indurirsi o formare depositi sui cuscinetti
Stabilità meccanica	Un grasso altamente stabile la cui consistenza cambia in misura minima o non cambia affatto quando lavorato nella lubrificazione di cuscinetti

www.pu-petronas.com

PETRONAS GREASE LiX SYN 2/460

Grasso a base di litio complesso sintetico

Proprietà tipiche

Caratteristica	Metodo	Specifiche	LiX SYN 2/460
Tipo di addensante	-	Litio complesso	Litio complesso
Grado NLGI	ASTM D217	2	2
Colore	Visivo	Beige	Beige
Penetrazione lavorata, mm/10	ASTM D217	265 - 295	278
Penetrazione lavorata, 100.000 corse, Variazione della penetrazione, mm/10, Max.	ASTM D217	+20	+10
Separazione Olio, Massa % Max.	ASTM D1742	5	2
Punto di goccia, °C, min.	ASTM D2265	260	265
Usura a 4 sfere, mm, Max.	ASTM D2266	0,70	0,60
Carico di saldatura a 4 sfere, min.	ASTM D2596	315	315
Stabilità al rotolamento, % di cambiamento alla penetrazione, Max.	ASTM D1831	10	6
Fuoriscita dal cuscinetto, gr. Max.	ASTM D4290	8	4
Resistenza al dilavamento, % Max.	ASTM D1264	8	3
Protezione dalla ruggine, valutazione	ASTM D1743	Minimo	Minimo
Viscosità olio base a 40 °C, cSt	ASTM D445	450 - 470	460

Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento / SS su richiesta compresi i limiti di controllo qualità

Livelli delle prestazioni

- DIN 51502 KPHC2N-40
- ISO 12924 XDDIB2

PETRONAS GREASE LIX SYN 2/460

Grasso a base di litio complesso sintetico

Salute, sicurezza e ambiente

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque.

Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.