



Formerly Known As: Shell Spirax A 85W-140

Shell Spirax S2 A 85W-140

Lubrificante di alta qualità, GL-5 per assali

Spirax S2 A 85W-140 è formulato per la lubrificazione di un'ampia gamma di assali soggetti a condizioni di carico elevato.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Additivazione ad alta prestazione**

L'utilizzo di speciali additivi conferisce al lubrificante buone prestazioni antiusura, anticorrosione e stabilità all'ossidazione.

- **Oli base di elevata qualità**

La sua speciale formulazione garantisce la giusta fluidità alle basse temperature, resistenza all'ossidazione e mantiene il film di fluido tra gli ingranaggi.

Applicazioni principali



- Trasmissioni e differenziali.
- Ingranaggi mediamente caricati utilizzati in mezzi stazionari ed apparecchiature ausiliarie.
- Differenziali di tipo ipoide.
- Unità di ingranaggi separate dal motore per motociclette.
- Altri tipi di trasmissioni funzionanti in condizioni di alta velocità/carichi d'urto, alta velocità/bassa coppia, bassa velocità/coppia elevata.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- API Service Classification GL-5

Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori contattare il Servizio Tecnico locale.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà	Metodo	Shell Spirax S2 A 85W-140	
Viscosità SAE	SAE J 306	85W-140	
Viscosità Cinematica @40°C	mm ² /s	ISO 3104	358
Viscosità Cinematica @100°C	mm ² /s	ISO 3104	25,6
Indice di Viscosità	ISO 2909	94	
Densità @15°C	kg/m ³	ISO 12185	908
Punto di Infiammabilità (COC)	°C	ISO 2592	215
Punto di Scorrimento	°C	ISO 3016	-15

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

Shell Spirax S2 A 85W-140 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteggiamo l'Ambiente**

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.

Informazioni Supplementari

- **Suggerimenti**

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.